

Dört Kenar Dikiş ve Kesim Makinesi

HY-FQ-2



ÖZELLİKLER

*Ağırlıklı olarak yüksek kaliteli yatakların, ebat kesimlerinde ve kenar kesimlerinde, kenar kapama makinelerinde dikiş kolaylığı sağlamak ve fitil içindeki kenar kırışıklığını önlemek için kenarlarda çift dikiş yaparak, over lock makinesi kullanımını ortadan kaldırıp, düzgün yatak kenarları sağlamak, işçilik ve malzeme tasarrufu sağlar.

*Doğru ve hızlı bir şekilde parametreler bilgisayar tarafından kontrol edilir.

*Otomatik kesim, kilitleme dikişleri, değişik ölçüler ve özellikler kolaylıkla kontrol edilir.

*İğne ve kesim bıçağı yukarı doğru kalkarak, malzemenin makineye verilisinde kolaylık ve ölçü de kesinlik sağlar, ayrıca ebat ayarı elektriksel bant üzerinde ayarlanıp hassas ve sürekli aynı ölçüde kesim sağlanır.

*HY-D-1 model istifleme makinemizle senkronize olarak çalışmaya uygundur.

| Spesifik Boyutlar | S/Pcs | Pcs/Min |
|-------------------|-------|---------|
| 2000x1800 | 23 | 2.6 |
| 2000x1500 | 21 | 2.8 |
| 2000x1300 | 20 | 3 |
| 2000x1000 | 19 | 3.1 |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|---|
| Kalınlık: | 5-80 |
| Dikiş Kesme Hızı: | 5-12 m/dak (Ayarlanabilir) |
| Dikiş Uzunluğu: | 2-10 |
| Güç Kaynağı: | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
| Çalışma Hava Basıncı: | 0.4-0.8 Mpa |
| Gerekli Toplam Güç: | 11KW |
| Boyut (LxWxH): | 4500x1700x2000 |
| Ağırlık: | 3500KG |
| Kurulum Boyutu: | 5000x4500 (Konveyör bant, tampon raf dahil) |

| | |
|---------------------------------|-------|
| (Kenar Düzeltme) Maks. X Boyutu | :2450 |
| (Kenar Düzeltme) Min. X Boyutu | :1450 |
| (Çarpaz Kesim) Maks. Y Boyutu | :2250 |
| (Çarpaz Kesim) Min. Y Boyutu | :600 |

